



Зарядно за кола

Спецификации

Материал	ABS
Входящо напрежение	12-24V
Изходящо напрежение	DC 5V/2.1A
Изходен порт	USB*1
Закриване	Спот за автомобилна запалка
Съвместимост	Универсална
Защита	Температура/Бъсо съединение/Ресет/ Входно или изходно съвърхонапрежение/ поднапрежение/преатоварване-чип PTC
Специална функция	Вграден кабел за зареждане, 3 интерфейса за избор (Lightning/Micro/Type-C).

1. 正極/Positiven/ Positif/ Positiv/Positivo/ Positivo/анодный/プラス
2. ABS/ABS/ABS/ABS/ABS/ABS/ABS/ABS
3. 負極/Negative/ Négatif/ Negativ/Negativo/Negativo/Отрицательный электрод/マイナス
4. 充電ケーブル за заряджане/câble de charge/Aufladekabel/cable de carga/cavo di ricarica
зарядный кабель/充電ケーブル

Il convient de noter que, parce que l'allume-cigare a deux ressorts pour fixer le mégot de cigarette, il sera préférable de l'insérer avec la piste plutôt que contre le ressort lorsqu'il est inséré dans l'allume-cigare pour éviter d'endommager la cigarette et le chargeur de voiture.

1. Зареждайте при стартиране на двигателя на автомобила.
2. Не използвайте зарядното устройство във влажна среда.
3. Не съхранявайте зарядното устройство за във влажна среда.
4. Подходящата температура за използване е 0-45 °C.
5. Дръжте галеч от деца.
6. Избягвайте да бъдете удар от мълния.

*Неизправности, причинени от неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

Име на клиент	
Информация за контакт	
Адрес за контакт	
Модел на продукт	
Дата на закупуване	
Номер на поръчка	
Място на закупуване	